

Teplem smrštiteľná trubice s dvojitou stěnou a lepidlem, polopružná

TELECOM OUTSIDE PLANT

Thermofitová trubka ATUM je polopružná, teplem smrštiteľná s pevně naneseným tavným lepidlem na své vnitřní stěně.

Používá se pro utěsnění a mechanickou ochranu spojů v elektrotechnice, dále pro izolaci a utěsnění zadní strany konektorů a jiných propojů.

Dobrý poměr smrštění umožňuje její využití k opravám poškozených kabelových plášťů bez nutnosti odstranění konektorů.

Charakteristické vlastnosti, přednosti

- Poměr smrštění 3:1 a 4:1 umožňuje izolaci přechodu mezi kabelem a konektorem
- Ochrana spojů a propojení proti vlivům okolního prostředí
- Střední tloušťka stěny trubky zaručuje dobrou mechanickou ochranu
- Tavné lepidlo s velmi dobrou přilnavostí k plastovým, gumovým a kovovým povrchům
- Přilnavost k PE, hliníku, oceli a mědi



A T U M

ATUM

Rozměrová tabulka (v mm)

Rozměr	Vnitřní	průměr	Tloušťka	po smršťení**	Rozměr	Vnitřní	průměr	Tloušťka	po smršťení**
3:1	Min před smršťením	Max po smršťení	Celá stěna	Jmenovitě lepidlo	4:1	Min před smršťením	Max po smršťení	Celá stěna	Jmenovitě lepidlo
1/8	3	1	1.00±.28	0.50	4/1	4	1	1.00±.28	0.50
1/4	6	2	1.00±.28	0.50	8/2	8	2	1.00±.28	0.50
3/8	9	3	1.40±.28	0.61	12/3	12	3	1.40±.28	0.61
1/2	12	4	1.78±.38	0.76	16/4	16	4	1.78±.38	0.76
3/4	19	6	2.25±.55	0.76	24/6	24	6	2.25±.55	0.76
1	24	8	2.54±.55	1.02	32/8	32	8	2.54±.55	1.02
1 1/2	40	13	2.54±.55	1.02	52/13	52	13	2.54±.55	1.02

** Tloušťka stěny bude menší pokud během smršťování dojde k omezení smršťení.

Technická specifikace

ATUM RK-6025

Informace pro objednání

Barva standardní černá (kód -0)
Nestandardní jiné barvy dle dohody a požadavku

Velikost Vždy objednávejte největší rozměr, který se ještě smršťí na požadovaný průměr
Jiné velikosti dle dohody a požadavku

Standardní balení 1,2m délka trubice
Objednávací kód Zadejte název, velikost a barvu, např. ATUM 8/2-0

Tyco Electronics Czech s.r.o. OSP – Telekomunikační sítě

Limuzská 8
100 00 Praha 10
Tel: 02/7201 1102
Fax: 02/7270 0811
www.telecomOSP.com

Tyco je chráněná obchodní značka firmy Tyco International.

Veškeré údaje včetně obrázků, ilustrací a schémat zde uvedené pouze za účelem předání optimální informace, jsou pokládány za spolehlivé. Tyco Electronics však nepřebírá žádné záruky týkající se jejich přesnosti nebo kompletnosti a nenesou žádnou odpovědnost za jejich použití. Závazky firmy Tyco Electronics jsou dány pouze Standardními podmínkami prodeje příslušného výrobku. Tyco Electronics v žádném případě neodpovídá za žádné náhodné, nepřímé nebo následné škody vzniklé v důsledku prodeje, dalšího prodeje, použití nebo nesprávného užití výrobku. Uživatelé výrobků Tyco Electronics musí sami zvážit a určit vhodnost každého takového výrobku pro konkrétní aplikaci.

TC 406/DS/CZ/1 02/02