



RPBS je systém kombinující metodu pro standardní blokování dvousložkovou pryskyřicí s výhodou zesílené teplem smrštitelné manžety. V kombinaci se speciální pryskyřicí vytváří RBPS vodní a tlakový blok pro celou řadu kabelů. Manžeta je zesílena skelnými vlákny zajišťujícími vysokou mechanickou odolnost a snadnou instalaci. Vnitřní strana manžety je opatřena vysoce účinným tavným lepidlem, které zajišťuje tlakutěsnost (až 70 atm) a další mechanickou ochranu. RPBS blok může být použit na PE nebo i olovené pláště kabelů. Tento systém lze použít i pro víceplášťové kabely.

Rozměrová tabulka / údaje pro objednání (v mm)

RPBS-I: pro jednoplášťové kabely			
Popis	Průměr kabelu max.	Průměr kabelu min.	Odpláštění kabelu
RPBS-C-I-25/15-100	25	15	100
RPBS-C-I-50/25-150	50	25	150
RPBS-C-I-70/50-200	70	50	200
RPBS-C-I-100/70-250	100	70	250

Rozměrová tabulka / údaje pro objednání (v mm)

RPBS-II: pro dvouplášťové kabely				
Popis	Průměr kabelu max.	Průměr kabelu min.	Odpláštění vnějšího pláště	Odpláštění vnitřního pláště
RPBS-C-II-25/15-100	25	15	400	100
RPBS-C-II-50/25-150	50	25	450	150
RPBS-C-II-70/50-200	70	50	500	200
RPBS-C-II-100/70-250	100	70	550	250

Poznámka:

Pryskyřice a instalační páska je nutno objednat samostatně.

Doporučené množství příslušenství pro montáž bloků RPBS:		RPBS I (II)			
		25/15	50/25	70/50	100/70
E9127-0350I	pryskyřice 0,35 l	1	1	--	--
E9127-0500I	pryskyřice 0,50 l	--	1	2-3	3-4
E3506-507	DR páska š.50 mm pryžová	3 m	4 m	4 m	5 m
E3515-100	EZ páska š.100 mm transparentní	5 m	5 m	5 m	5 m